

świat radio

3/2017

12,00 zł

w tym VAT 5%



tu przejrzyj
i kupisz ten
numer

nakład: 14 500 egz.

Magazyn wszystkich użytkowników eteru
KRÓTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA

wewnątrz



Shared Apex Loop Array



TYT MD-380

Radiotelefon DMR
firmy TYT Electronics,
pracujący też w trybie
analogowym



Miernik DigiAir PRO

Miernik poziomów
sygnałów naziemnej te-
lewizji cyfrowej DVB-T/
T2 i kablowej DVB-C



Hytera AR685

Radotelefon AR685 to
uproszczona wersja
modelu profesjonalnego
PD685G, przeznaczona
dla krótkofalowców

JFSS JAŚMIN

System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniwego



JFSS JAŚMIN to jeden z najnowszych produktów polskiej firmy TELDAT w zakresie wsparcia dowodzenia. Jest to innowacyjny i kompleksowy System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniwego zapewniający efektywną i automatyczną wymianę danych pomiędzy statkami powietrznymi oraz systemami wsparcia ogniowego. System ten jest wyposażony w specjalistyczne militarne terminale taktyczne z oprogramowaniem wsparcia dowodzenia (C3IS JAŚMIN), umożliwiające m.in. pełną integrację (w tym zarządzanie i monitorowanie) oraz wykorzystywanie radiowych środków łączności (HF, UHF, VHF i WiFi), m.in.: szerokopasmowych radiostacji IP oraz urządzeń odbiorczo-nadawczych dla sygnału wideo (np. Tactical Network ROVER). JFSS JAŚMIN przeznaczony jest dla specjalistycznych zespołów wojsk lądowych, w tym:

- wysuniętych nawigatorów lotnictwa (FAC – Forward Air Controller, JTAC – Joint Terminal Attack Controller)

- koordynatorów wsparcia ogniowego (JFO – Joint Fires Observer)

- oficerów łącznikowych dla sił powietrznych (ALO – Air Liaison Officer)

- pododdziałów rozpoznania w celu zapewniania świadomości sytuacyjnej

W zakresie integracji oraz efektywnego wykorzystania radiowych środków łączności, TELDAT dysponuje również unikalnym, autorskim rozwiązaniem o nazwie BRM (Battlefield Replication Mechanism). Jest to innowacyjny protokół klasy RRM (Radio Replication Mechanism) przeznaczony do wymiany informacji poprzez niskoprzepustowe (radiowe) środki łączności, zaimplementowany w systemie JFSS JAŚMIN i zapewniający automatyczną wymianę danych operacyjnych w systemach klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

[www.teldot.com.pl]